Наименование модели	Ед. изм.	GXT3-10000T230 трех- или однофазный вход; однофазный выход
Номин. мощность	**ВА/Вт**	**10 000/9 000**
Выходной коэф мощности		**0,9**
Возм. параллельной работы		**до 3-х агрегатов**
Входные параметры переменного тока		
Входное напряжение (1x1)	**В**	220/230/240 В (номинал конфигурируется пользователем)
Входное напряжение (3x1)	**В**	380/400/415 В (номинал конфигурируется пользователем)
Диапазон напряжения (без перех. на батареи)	**В**	176 - 280 (1x1); 304-485 (3x3)
Входная частота	**Гц**	40 - 70
Входной коэф. мощности		0,99 (1x1); > 0,95 (3x1)
Подключение питания		Клеммная колодка
Выходные параметры		
Выходное напряжение	**В**	220/230/240 В (конфигурируется пользователем);
Выходная частота	**Гц**	50 или 60 (конфигурируется пользователем)
Форма выходного сигнала		Синусоидальная
Способность к перегрузкам		200% -1 с; 150%-10 с; 130% - 60 с
Шум	**Дб**	<50 (на расстоянии 1м от фронта ИБП)
Тип выходного подключения		Клеммная колодка
Параметры батареи		
К-во х Напр. х Емкость (А*ч)		20 x 12В x 9
Горячая замена батарей		Да
Время работы от внутр. бат; 100%/50% нагрузки	**мин**	3 / 11
Время заряда	**ч**	3 до 90% емкости после полного разряда при 100% нагрузке
Подкл. дополн. батарей		до 4-х внешних батарейных блоков
Размеры и масса		
Габариты (Ш х Г х В)	**мм**	300 x 800 x 675
Габар. в упаковке (Ш х Г х В)	**мм**	450 x 815 x 1040
Масса	**кг**	105
Вес в упаковке	**кг**	125
Соответствие стандартам		
Гарантия		2 года с возможностью увеличения до 3-х лет
Динамич. характеристики		EC/EN/AS 62040-3: VFI-S S-1 1 1
Радио-/эл.-магн. совместимость		IEC/EN/AS 62040-3 2ред. Класс А